

Electric Shaker M-50 Mini Lightning



El M-50 es más eficiente que los shakers neumáticos. Está diseñado para funcionar sin necesidad de mantenimiento, aire o lubricación. Cuenta con un motor sin escobillas de corriente alterna y se conecta a una toma de corriente estándar de 110V. Puede adaptarse a prácticamente todas las configuraciones de ranuras "T" de la prensa, sea métrica o estándar.

El sistema funciona a una velocidad fija (preestablecida de fábrica). Los botones, diales o interruptores que podían hacer más lenta la operación, fueron eliminados.

El M-50 también está disponible con un sistema de llave en mano (modelo M-50-36), que incluye: barras transversales de aluminio extruido de 36" de ancho; soporte para montaje del motor en ranura "T" y todos los accesorios necesarios.

Características:

- El Shaker más eficiente del mercado
- Utiliza el mínimo de electricidad
- Interruptor simple de encendido y apagado
- Velocidad de transmisión fija.
- Construcción resistente en aluminio billet
- No requiere mantenimiento, aire o lubricación
- Se adapta a casi todas las configuraciones de ranura "T" métricas o estándar
- Funciona con una corriente estándar de 110V de clavija de tres entradas

Características Opcionales:

- Sistema con cremallera y piñón
- Charola del shaker personalizada
- Soportes de montaje
- Kits para liberación rápida de la charola.

Especificaciones:

- Dimensiones: 5.63" de Alto x 17.25" de Ancho x 8.63" de Profundidad
- Peso: 22 kg /50lb
- Capacidad máxima de peso para la charola: 22 kg / 50 lb
- Potencia: 115 VAC, monofásico

